



MANUAL DE

BICICLETA

FULL QUEST

TSW

CONTEÚDO

1. **Parabéns 4**
2. **Sobre este manual 5**
3. **Definições 7**
4. **Informações Importantes 9**
5. **Geometria 100mm 11**
6. **Geometria 120mm 12**
7. **Inspeções Periódicas 14**
8. **Repintar ou reparar 16**
9. **Dicas para montar sua bicicleta 17**
10. **Reparos e manutenções 34**
11. **Medidas de torque 36**
12. **Especificações técnicas 40**
13. **Garantia 45**

1 PARABÉNS

Você escolheu uma bicicleta fabricada sob os padrões de qualidade da TSW Bike. Agradecemos a confiança.

A sua bicicleta TSW é um produto resultante de contínuos estudos, pesquisas e inúmeros testes que conduziram sua fabricação com os melhores componentes, mantendo os altos padrões de qualidade.

A montagem e o primeiro ajuste da sua bicicleta TSW necessitam de ferramentas e conhecimentos técnicos, que devem ser realizados apenas pelo lojista e/ou oficina autorizada.



A montagem e os primeiros ajustes da sua bicicleta TSW Bike necessitam de ferramentas e conhecimentos técnicos, indicamos que este procedimento deve ser realizado por lojistas e/ou oficinas autorizadas.



Lembre se, uma bicicleta é composta por vários componentes e que são fabricados em diversas partes do mundo. Nossas bicicletas são equiadas pelos melhores componentes do mercado, mesmo para quem está começando. Por isso este manual indica a consulta a materiais dos fabricantes dos componentes, quando esta não for TSW Bike.

2 SOBRE ESTE MANUAL

O manual do proprietário, da TSW Full Quest Carbon traz informações específicas e importantes sobre cuidados, segurança e manutenção. Lembre-se sempre de que existem manuais complementares para sua bicicleta. Obtenha-os e leia todos. Se precisar de uma cópia deste manual, ou alguma literatura suplementar de sua bicicleta, por favor entre em contato com o revendedor autorizado TSW Bike ou através de um dos nossos canais de relacionamento.

 Site Oficial – <https://tsw.bike>

 Perfil no Instagram @tswbike <https://www.instagram.com/tswbike>

 Perfil no Facebook @tswbike <https://www.fb.com/tswbike>

 Perfil no YouTube @tswbike <https://www.youtube.com/c/TswBikeBr>

 Perfil no Twitter @tsw_bike https://twitter.com/Tsw_Bike

Canais de relacionamento:

SAC: 0800 095 3819 / +55 (33) 3277-3030

Centro de Distribuição

Rua Porto de Praia Mole, S/N. Quadra 003, Galpão 01/02/03 – Sala 001 – Serra/ES – 29.168-005 – +55 (27) 3341-2245

Matriz – Escritório

Avenida Industrial, 312, Distrito Industrial, Governador Valadares/MG – 35040-610
+55 (33) 3277-3030

 <https://grupoipp.octadesk.com/login>



Este manual tem como o objetivo de documentar e auxiliar tecnicamente sobre compatibilidade, de manutenção e reparo da Full Quest. Por favor, entre em contato com o revendedor autorizado para realizar as manutenções e revisões específicas. Ele poderá ter informações adicionais sobre técnicas de pilotagem, reparos e manutenções. A sua bicicleta deve ser entregue por um revendedor TSW Bike autorizado, devidamente montada e regulada para suas medidas. Lembre-se: seu lojista é o primeiro contato quando você precisar tratar dos seguintes assuntos: assistência técnica, instruções de utilização e dúvidas sobre garantia.



Este suplemento contém procedimentos técnicos aplicados. Ferramentas e conhecimentos específicos poderão ser necessários. O não conhecimento de procedimentos poderão acarretar acidentes ou danos materiais. Qualquer acidente de bicicleta pode ter consequências, como lesões graves e até a morte. Recomendamos que toda manutenção da bicicleta seja feita por mecânico treinado e especializado.

3 DEFINIÇÕES

Ao longo deste manual técnico são utilizados diversos símbolos que indicam instruções e advertências para uso, manutenção e montagem. Fique atento as instruções marcadas para evitar situações perigosas e garantir o uso e montagem de todos os componentes.

O significado destes símbolos é explicado abaixo. O símbolo pode aparecer acompanhado apenas da instrução relevante para o componente descrito. Leia atentamente as informações a seguir para entender seu significados.

Este manual abrange a linha de bicicletas Full Quest da TSW Bike, produzidas com quadro de Carbono, constituída por vários modelos. Abaixo, as



Neste manual, "PERIGO" indica situações potencialmente perigosas que, caso não sejam observadas, podem provocar danos graves e/ou permanentes; inclusive a morte.



Neste manual, "CUIDADO" indica situações potencialmente perigosas ou práticas pouco seguras que podem provocar danos leves e/ou moderados.



Neste manual, "ATENÇÃO" indica detalhes importantes sobre o bom uso, preservação e segurança da sua Bicicleta TSW Bike.



Neste manual, "IMPORTANTE" indica detalhes importantes sobre ferramentas, ajustes e manutenção da sua Bicicleta TSW Bike.

A seguir, mostraremos uma imagem na qual poderá recordar como se denotam os componentes e peças mais importantes da sua bicicleta. O seu conhecimento permite compreender melhor este manual.



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 01. Quadro | 16. Pedivela |
| 02. Suspensão dianteira | 17. Pedal |
| 03. Movimento de direção | 18. Coroa |
| 04. Manopla | 19. Corrente |
| 05. Mesa (suporte de guidão) | 20. Abraçadeira de selim |
| 06. Guidão | 21. Canote |
| 07. Manete de Freio | 22. Selim |
| 08. Disco de freio | 23. Cassete |
| 09. Pinça de freio | 24. Câmbio traseiro |
| 10. Cubo | 25. Alavanca de câmbio |
| 11. Raio | 26. Alavanca de trava da suspensão |
| 12. Pneu | |
| 13. Aro | |
| 14. Suspensão traseira | |
| 15. Movimento central | |

4 INFORMAÇÕES IMPORTANTES


O quadro de sua bicicleta é feito de um material composto conhecido como fibra de carbono. Este material é extremamente resistente e leve, não empena e nem amassa. Em caso de impactos ocasionados por acidentes, pancadas ou quedas ele pode vir a trincar e/ou quebrar.

Para sua segurança, enquanto for o proprietário e estiver utilizando a bicicleta, siga os procedimentos de revisões e inspeções de todos os itens. Em caso de dúvida, peça ajuda ao revendedor autorizado.

Fique atento a informações importantes sobre sua bicicleta que podem ser exigidos em eventuais solicitações de garantia:

- **NÚMERO DE SÉRIE:** O número de série está localizado abaixo do movimento central.
- Exija que a Nota Fiscal da sua Bicicleta venha com o número de série destacado. Consulte o manual de instruções para mais informações sobre garantia.

Outros números podem constar na próxima do número de série, estes números podem ser de lote, códigos de identificação do fabricante, ano de fabricação ou componente. Estes números podem coincidir em outras bicicletas e não identificam o número de série de seu quadro.





Fique atento às instruções deste MANUAL, a inobservância das instruções nele contida podem gerar risco de danificar seu equipamento, causar acidente graves ou morte a você e/ou terceiros.




LEMBRE-SE: SEMPRE USE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CAPACETE, LUVAS, SAPATILHAS, FAROL, SINALIZADORES). ELES PODEM SALVAR VIDAS!




RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS

5 GEOMETRIA 100MM



Tamanho do quadro	S	M	X	XL
ST SEAT TUBE [MM]	420	440	480	520
S STACK [MM]	589.1	593.7	607.6	626.1
R REACH [MM]	420.4	446	468.5	483.9
TT TOP TUBE [MM]	564	594	620	640
CS CHAIN STAY LENGTH [MM]	435			
STA SEAT TUBE ANGLE [°]	76.3°	76°	76°	76°
HTA HEAD TUBE ANGLE [°]	67.5°	67.5°	67.5°	67.5°
HT HEAD TUBE [MM]	95	100	115	135
BD BOTTOM BRACKETED DROP [MM]	47	47	47	47
FL FORK LENGTH [MM]	510			
FR FORK RAKE/OFFSET [MM]	44			
WB WHEEL BASE [MM]	1125	1152.5	1180.8	1203.8
TV TRAVEL [MM]	100			

6 **GEOMETRIA 120MM**

Tamanho do quadro	S	M	X	XL
ST SEAT TUBE [MM]	420	440	480	520
S STACK [MM]	595.5	601	607.6	633.2
R REACH [MM]	410.8	436.1	459	474.3
TT TOP TUBE [MM]	566.3	569.5	622.6	642.5
CS CHAIN STAY LENGTH [MM]	435			
STA SEAT TUBE ANGLE [°]	75.4°	75.1°	75.1°	75.1°
HTA HEAD TUBE ANGLE [°]	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°
HT HEAD TUBE [MM]	95	100	115	135
BD BOTTOM BRACKETED DROP [MM]	40	40	40	40
FL FORK LENGTH [MM]	530			
FR FORK RAKE/OFFSET [MM]	44			
WB WHEEL BASE [MM]	1132.8	1160.3	1188.6	1211.7
TV TRAVEL [MM]	120			

6.1 PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO – GRUPO #3

Esta bicicleta foi projetada para ser utilizada em trilhas e Off-Road, trechos técnicos de subida e descida, estradas de chão batido e de terra, com cascalhos e raízes. Não pode ser utilizada em saltos e/ou em modalidades de uso extremo, como o Down Hill. Conheça a proposta de utilização de sua bike, utilizá-la de forma incorreta é perigoso e pode caracterizar a perda de sua garantia por mau uso. Além dos riscos à sua integridade física!

PESO MÁXIMO SUPORTADO PELA BICICLETA É DE 110 KG



Conheça a proposta de utilização de sua bike, utilizá-la de forma incorreta é perigoso e pode ocasionar acidentes, danificar ou quebrar os componentes poderá acarretar a caracterização de mau uso e a perda de sua garantia. Pedale com segurança para evitar riscos à sua integridade física e dos outros!

7 INSPETÇÕES PERIÓDICAS

7.1 Antes de começar a pedalar

Abaixo você encontra alguns itens que devem ser observados para que seus passeios aconteçam com segurança e conforto, preservando seu equipamento e, sobretudo, sua vida.

- Obedeça a todas as regras de trânsito;
- À noite, use sempre luzes TSW Bike próprias e instale refletores adequados;
- Nunca transporte duas pessoas numa bicicleta que foi desenhada para apenas uma (exceto se o equipamento tiver porta-crianças instalado);
- Nunca se agarre a outro veículo;
- Quando circular com mais ciclistas, formem uma fila única;
- Circulem pelo lado correto da via, nunca na direção contrária;
- No trânsito, não ande em zigue-zague e nem faça corridas;
- Preste bem atenção aos carros estacionados, pois estes podem ter suas portas abertas a qualquer momento; ou sair repentinamente para o trânsito;
- Use os sinais próprios quando desejar realizar conversões ou mudar de pista;
- O uso de capacete TSW Bike é extremamente importante, ele pode salvar sua vida
- Seja prudente e pratique uma condução defensiva. Um ciclista é difícil de ser visto e muitos condutores não reconhecem os seus direitos.

7.2 Não realize ações inseguras com a bicicleta

Muitos acidentes com ciclistas podem ser evitados com o uso do bom senso. Exemplos:

- Não conduza “sem as mãos” no guidão: a menor imperfeição na estrada pode provocar uma vibração ou rotação repentina da roda dianteira.
- Não circule com objetos pendurados no guidão ou outra parte do quadro: estes podem entrar nos raios e provocar uma rotação repentina do guidão, ocasionando a perda de controle da bicicleta.

- Não circule sob o efeito do álcool nem medicamentos que possam provocar sonolência. A bicicleta requer uma boa coordenação de movimentos e o ciclista deve estar sempre alerta ao que acontece ao seu redor.
- Não ande de uma roda ou faça manobras em vias públicas, e ou próximo de outras pessoas. Manobras devem ser realizadas em espaços próprios e com bicicletas para essa modalidade.

7.3 Em caso de queda e/ou impacto

Verifique detalhadamente se não houve avarias, trincas e/ou quebra. Não utilize a bicicleta se houver qualquer sinal de avaria como trincas, quebras e/ou rompimentos no quadro de fibra de carbono ou em qualquer outro componente.

As opções abaixo podem indicar alguma deformidade em seu quadro:

- Fibra mole ou com formato alterado;
- Estalos ou outros barulhos estranhos;
- Trincas visíveis, marcas brancas ou leitosas nos tubos de fibra de carbono.



A inobservância e a utilização da bicicleta com o quadro nestas condições aumentam as chances de acidentes com possibilidade de lesões graves ou morte.

8 REPINTAR OU REPARAR



repintar, reparar ou retocar seu quadro pode resultar no enfraquecimento ou no rompimento do composto que forma a fibra de carbono se não feito corretamente. Podendo causar acidentes. As consequências poderão ser lesões graves e até a morte.

Substâncias químicas, solventes e alguns tipos de tinta poderão atacar o composto que forma a fibra de carbono. Fazendo com que ele enfraqueça e possa apresentar as mesmas deformidades descritas no item 5.2 deste manual.

9 DICAS PARA MONTAR SUA BICICLETA

utilizando um alicate de corte ou tesoura sem pontas, retire as presilhas de nylon e as proteções da embalagem. Junto com a sua bicicleta você estará recebendo uma caixa que contém um KIT DE PEÇAS EXCLUSIVAS, correspondente ao modelo do quadro em questão. Esse material foi conferido antes de ser embalado, para garantir que todas as peças que compõem a sua TSW Bike sejam entregues em perfeitas condições e compatibilidade.

Ferramentas indispensáveis para montagem:


- Um jogo de chave Allen (EX.: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12mm)
- Uma chave Philips
- Uma chave de Fenda
- Uma chave de boca 15 mm
- Uma chave de cassete (dispensável para alguns modelos)
- Uma chave para movimento central Hollowtech (dispensável para alguns modelos)



OBSERVAÇÃO: ESSAS FERRAMENTAS NÃO ACOMPANHAM A BICICLETA. SUGERIMOS TER DE KIT DE FERRAMENTAS PARA USO EMERGENCIAL

9.1 RODA DIANTEIRA

Sua bicicletas vem equipada com um garfo com suspensão que é compatível com eixo de 15 mm na roda dianteira (1), que pode ou não têm alavanta de ajuste rápido, será necessário uma chave Allem de 6mm para realizar o aperto. Retire a proteção da pastilha na pinça de freio, certifique-se de não apertar o freio da frente na manete esquerda. Posicione a roda dianteira na suspensão atento ao encaixe do disco de freio e da posição de encaixe do eixo, Lubrifique o eixo com uma graxa (2) coloque o no lado direito e ele precisa passar suavemente pela suspensão e pelo cubo, até contactar a rosca da suspensão do lado esquerdo (3). Aplique uma força de 9 a 13.5 N·m para fixar o eixo(4).



Imagens, Maxle User Manual – Sram



Conduzir uma bicicleta com uma roda mal instalada pode ocasionar que a roda se mova ou desencaixe da bicicleta, causando danos à bicicleta e lesões graves ou mesmo fatais ao ciclista.



É essencial se assegurar que o seu eixo, encaixes e estejam limpos na hora da instalação.



Consulte seu mecânico para lhe ajude a entender como fixar com segurança a sua roda, com eixo passante através do eixo.




IMPORTANTE: CONSULTE MANUAL DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS COMPONENTES DA SUA TSW BIKE.

<https://www.sram.com/en/service/browse-by-product>

<https://www.srsuntour.com/pt/service/?Model=NULL>

9.2 GUIDÃO

Sua Full Quest vai equipada com guidão Quest integrado de carbono, para eventuais manutenções ou substituição, certifique-se de apertar/afrouxar os parafusos laterais e superior da trava da aranha. Em todos usando uma chave Allen de 4 mm e aplicando a forma de 5 Nm.




No caso da sua TSW Bike estar equipada com componentes de carbono, sugerimos o uso de "graxa antideslizante" para uma melhor aderência.



Certifique do guidão estar centralizado ao suporte, de forma que faça um ângulo de 90°, evitar desconforto e lesões nos membros inferiores

9.3 AJUSTE DE CANOTE E SELIM

Solte os parafusos Allen do canote do selim(1), abrindo um espaço entre as bases. Posicione o selim respeitando os limites demarcados no trilho e aperte os parafusos de fixação respeitando o torque recomendado pelo fabricante(2). Aplique graxa na parte interna do quadro (ATENÇÃO: Quando se tratar de quadro de fibra de carbono, existem produtos específicos para este procedimento) e insira o canote na bicicleta, deixando o selim na altura desejada - respeite o limite de inserção mínimo gravado no canote(3). De um aperte a porca da abraçadeira, até o canote ficar firme, não faça o aperto final. Alinhe o selim com o tubo superior do quadro e a abraçadeira usando o torque de 6 – 8Nm.



Fique atento ao limite da altura do canote do selim. Usar fora da recomendação pode provocar acidentes, causando danos físicos, além de quebrar o quadro da bicicleta(4).

DICA:

- 1. Use sempre um gel ou graxa de qualidade ao instalar seu canote.
- 2. Limpe a parte interna do quadro e o canote antes de colocá-lo.
- 3. Coloque o canote no quadro, ajuste a altura do selim e aperte a braçadeira do canote.



Nota: Ao apertar a braçadeira do canote, certifique-se que esteja utilizando o torque correto entre 6 - 8 Nm.




Quando se trata de quadro e/ou componentes de fibra de carbono, existem produtos específicos. Consulte um Revendedor autorizado TSW Bike.

9.4 DISCO DE FREIO

A Full Quest em suas versões saem de fábrica equipadas com freios a disco que podem variar o padrão de fixação, podendo ser CenterLook™⁽¹⁾ ou 6 parafusos. Para instalar o disco CenterLook™ instale o disco de freio no cubo e aperte o anel de trava de fixação⁽²⁾ usando chave TL-FW30/TL-FC36⁽³⁾ com 40–50 Nm.



Evite tocar nos discos durante o serviço de instalação. Além de não contaminá-los com a oleosidade, evita-se ferimentos graves decorrentes do movimento da roda.



Imagens, Shimano




Bicicletas equipadas com sistema de disco Shimano Center-Lock™ necessitam da chave Shimano TLFW30 ou da chave Shimano TL-FC36 para instalação. Caso a bicicleta seja equipada com discos de seis parafusos, posicione o disco corretamente; em seguida, aperte os parafusos com uma chave Allen 4 mm, aplicando 6 Nm em cada parafuso.



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAL DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS COMPONENTES DA SUA TSW BIKE.

Instrução para sua yukon/Nuuk esteja a instala com disco de 6 parafusos, instale o disco⁽¹⁾ e a placa de aperto⁽²⁾ se disponível no no cubo⁽³⁾ e, em seguida, instale e aperte os parafusos⁽⁴⁾. Use luvas, gire o disco de freio no sentido horário com alguma força. Ao fazer isso, aperte os parafusos de fixação na ordem mostrada na ilustração (A).



 <https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword?name=RT-M>

 <https://www.sram.com/en/service>


9.5 REGULAGEM DE FREIO

9.5.1 FREIOS

Os freios da sua bicicleta TSW Full Quest possuem padrões de montagem POST MOUNT (PM). A sua Bicicleta TSW Carbon vem de fábrica com o caliper do tipo POST MOUNT e com rotores 160mm ou 180mm, dependendo do modelo adquirido. Caso queira mudar o tamanho do rotor, primeiramente consulte a disponibilidade e compatibilidade do caliper. Recomendações do tamanho do rotor pode variar de acordo a modalidade praticada/peso.

Certifique-se de que não há óleo, graxa ou qualquer lubrificante na superfície e nas partes internas do sistema de freios. Lembre-se que pastilhas de freio são componentes de desgastes com o uso. Se utilizados por um grande período, as pastilhas e discos podem ter um desgaste excessivo e danificar os rotores.

Na maioria dos casos, os parafusos de fixação da pinça (ou caliber, no caso do freio hidráulico) no quadro ou e garfo/suspensão são do tipo Allen de 4mm ou 5mm dependo do modelo, com uma arruela lisa presa ao parafuso⁽¹⁾. Acione o manete de freio e mantenha-o pressionado⁽²⁾, depois aperte os parafusos (torque de aperto de 6 a 8 Nm)⁽¹⁾. O ajuste de recuo ou avanço da pastilha fixa (interna) é feito por trás da pinça, utilizando uma chave Allen 4mm ou 5 mm.



Imagens, Manual do revendedor – Freio a disco hidráulico – Shimano



Tenha o cuidado para manter os seus dedos afastados do rotor do freio a disco. O rotor do freio a disco é bastante afiado a ponto de poder machucar seus dedos se eles ficarem presos nas aberturas do rotor em movimento.



Não toque no rotor do freio a disco enquanto utiliza a bicicleta ou imediatamente depois de descer da bicicleta. As pinças e o rotor do freio a disco ficam quentes quando o freio é utilizado e você pode se queimar ao tocá-los.



Não é necessário retirar a roda da bicicleta para fazer esse ajuste, basta posicionar a chave através dos raios da roda.



Somente as substitua se estiver familiarizado com o procedimento, caso contrário, consulte Revendedor especializado TSW Bike.



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAL DO FORNECEDOR/FABRICANTE

 <https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword?name=BR-M8000>

 <https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MADBRO1/DM-MADBRO1-05-POR.pdf>

 https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/um/8VROA/UM-8VROA-008_ENG.pdf

 <https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/BR-M8000/EV-BR-M8000-3857E.pdf>

 <https://www.sram.com/en/service>

9.5.2 SEGURANÇA DOS FREIOS

- Tente movimentar as pinças em todas as direções. Elas não devem sair do lugar ou apresentar qualquer tipo de movimento;
- Xequê os retentores do sistema de freio;
- Com a bicicleta parada, acione os freios e os segure;
- Acompanhe o conduíte desde a manete até a pinça. Não deverão ser encontrados sinais de fluidos;
- Certifique-se que não há danos aos discos: empenos, arranhões fundos ou dano mecânico;
- Levante a roda e gire-a: o disco só poderá ter, no máximo, um leve empeno;
- Verifique espessura das pastilhas e certifique-se de que há ainda quantidade suficiente para utilizá-la, não as utilize se a espessura for menor a de 0,5 mm. Fazer isso poderá impedir a as frenagens.
- Os discos não poderão estar gastos em excesso;


9.5.3 Freio a disco hidráulico:

O freio a disco hidráulico é mais eficiente, suave que outros tipos de freios. É muito utilizado na modalidade de Mountain Bike. Uma grande vantagem deste tipo de freio é a baixa manutenção da eficiência mesmo em condições de muita água e lama. Para os modelos TSW

Full Quest utilizamos freios hidráulicos que podem mudar de acordo ao modelo, confira na a especificação e certificar do modelo instalado na sua bicicleta.

Dicas para instalação:

Instale a pinça no quadro sem dar o aperto nos parafusos de fixação completamente, de modo que ela se movimente horizontalmente(1). Faça o procedimento de regulagem no item 8.5.1 e finalize o aperto. Caso seja necessário instalar um adaptador de montagem, instale o adaptador depois de fixá-lo à pinça. Coloque o adaptador de modo que a marcação fique para cima.



Imagens, Manual do revendedor – Freio a disco hidráulico – Shimano



Consulte o Manual do Fornecedor/Fabricante dos componentes da sua TSW BIKE. Nele contém informações mais detalhadas e específicas sobre cuidados, compatibilidade, manutenções e peças de reposições.

<https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MADBR01/DM-MADBR01-05-POR.pdf>

<https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword?name=BR-M>


<https://www.sram.com/en/service>

9.6 CABEAMENTO

A sua bicicleta TSW Yukon e Nuuk conta com o moderno sistema de roteamento internos de cabos. A entrada de cabos é via Caixa de Direção (ICR) (1). O quadro possui um sistema integrado para o movimento central, que guia os cabos da mangueira de freio(4) e cabo do câmbio (5) que seguem pelo Chainstay (Tudo traseiro inferior), o cabo da trava remota da suspensão traseira faz sua rota pelo TopTube (Tubo superior)(3) e pelo SeatTube (Tudo do selim) segue o cabo do canote retrátil(2) . Apenas a mangueira do freio dianteiro e trava da suspensão ficam na parte externa.

9.6.1 INSTALAÇÃO


Para manter o visual limpo os cabos são iniciam sua rota pelo guidão integrado Quest e seguem via caixa de direção, é necessário desmontar a parte de cima do Movimento de direção(1), e seguir o roteamento como na imagem(1), via Downtube (7) e TopTube (8).



9.7 PEDAIS

Como a Full Quest é uma bicicleta de alta performance, não acompanha pedal. Geralmente ciclista com esse perfil usam pedais click e como existem várias opções no mercado e a escolha é pessoal. O pedal deixamos a cargo do ciclista a escolha do pedal de acordo sua preferência. Para instalar, lubrique as roscas com graxa antes de encaixá-lo no pedivla⁽¹⁾. Parafuse o pedal com a mão, algumas vezes, para depois usar a chave⁽²⁾.

Munido de uma chave de boca 15 mm ou uma Allen de 8mm, aperte com 35 – 50 Nm, no sentido horário, o pedal direito (RIGHT), do lado das coroas do pedivela. No sentido anti-horário o pedal esquerdo (LEFT), do lado oposto ao das coroas, também com 35 – 50 Nm.





As bicicletas Full Quest não acompanham PEDAIS em sua composição. Cheque a documentação do pedal adquirido para se informar de qual ferramenta é necessário e força usar.

9.8 PNEUS

Verifique a pressão dos pneus e assegure-se que ela esteja conforme o que é indicado nas laterais dos mesmos. O limite varia de acordo com o modelo, o fabricante e o uso. Pisos mais duros, como o asfalto, exigem mais pressão, enquanto pisos irregulares de estrada, por exemplo, recomendam uma pressão menor. Deve-se levar em conta também o peso do ciclista que utilizará a bicicleta, sempre dentro dos limites indicados. Mais pressão para pilotos mais pesados e menos para pilotos mais leves.

A Full Quest, é equipada com pneus e aros compatíveis com tecnologia Tubeless, que não utiliza câmara de ar e usa líquido selante para reparar pequenos furos durante o pedal. O Kit sai pré motado, sem a adição do líquido selante, para não secar e danificar os componentes da bicicleta enquanto ela está parada, pois o líquido querer constante movimentação para não solidificar



Recomendamos consultar seu mecânico ou Revendedor Autorizado TSW Bike mais próximo para lhe auxiliar na instalação da válvula correta líquido.



Utilize líquidos selante de qualidade, para não danificar os componentes da sua bicicleta.




Consulte manuais do Fornecedor/Fabricante dos componentes da sua TSW Bike.



<https://www.vittoria.com/ww/en/>

9.9 TRANSMISSÃO

As bicicletas Yukon e Nuuk, vem equipadas com kit de transmissão de 12v, compostas por 1 coroa e cassete com 12 velocidades. Verifique se o conjunto de transmissão (pedivela, câmbios, corrente e roda livre) está funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de folga ou dificuldade de movimentação. O sistema de câmbio externo consiste basicamente dos seguintes mecanismos:



9.9.1 Cassete (1):

É um conjunto de engrenagens de mudança de marcha, como as Yukon e Nuuk são bicicletas modernas vem equipadas com cassete com 12 COG's com range médio de 500%. Usualmente, são chamadas de marchas leves as engrenagens maiores ou com um maior número de “dentes”, e de marchas pesadas aquelas menores ou com número menor de “dentes”.



Sabendo o modelo da sua Full Quest. Consulte manuais do fornecedor/fabricante dos componentes da sua tsw bike.



<https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MACS001/DM-MACS001-05-POR.pdf>

9.9.2 Câmbio traseiro (2)

É o mecanismo que faz a mudança das marchas, mudando a posição da corrente entre os COG's, quando acionado pelo dispositivo de comando de mudança de marcha (alavanca).



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS COMPONENTES DA SUA TSW BIKE.



<https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MARD001/DM-MARD001-04-POR.pdf>

9.9.3 Câmbio dianteiro:

A Full Quest não é compatível com cambio dianteiro.

9.9.4 Alavanca(3)

Sistema que para acionar o câmbio traseiro para troca de marcha.



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS COMPONENTES DA SUA TSW BIKE.

9.9.5 Coroas (4)

Engrenagens que transmite a força da pedalada para o sistema de tração da bicicleta. As Full Quest vem equipadas com uma coroa “single” de 34 dentes, intercambiáveis padrão Shimano. Você pode trocar as coroas de acordo a sua necessidade, mas o quadro tem um limite para uso, máximo de 38 dentes. Certifique-se na hora da troca que a coroa é compatível com seu pedivela, existem padrões de encaixe de acordo a cada fabricante.



A troca de coroa por querer chaves específicas de acordo ao padrão do fabricante além de cuidados e força necessários. Essas chaves não acompanham a bicicleta. Consulte manuais do fornecedor/fabricante dos componentes da sua tsw bike.

 <https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MAFC002/DM-MAFC002-10-POR.pdf>

9.9.6 Pedivela⁽⁵⁾

É a peça responsável pela transmissão do peso e da força do ciclista para a coroa e o eixo da bike dando fluxo ao movimento do pedal. Ou seja, a qualidade do seu pedal depende da qualidade da pedivela. O pedivela pode variar o comprimento do braço de acordo a modalidade e seu Fit. As configurações dele variam de acordo a cada fabricante e a cada tipo de caixa central. Para manutenção pode ser necessário chaves e peças de reposição específicas.



Certifique-se de que seu pedivela está firme para evitar acidentes utilizar o pedivela frouxo, pode danificar roscas e empena-lo e sendo necessário a substituição. Consulte manual da shimano para mais detalhes de reposições e possíveis trocas.

 <https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/dm/MAFC002/DM-MAFC002-10-POR.pdf>


9.9.7 Corrente de transmissão (6)

Após seu desgaste (leve a um revendedor autorizado para inspecionar este item com ferramentas especiais de medição de desgaste da corrente), é aconselhável efetuar a troca de imediato. A nova corrente não virá no comprimento adequado e deverá ser reduzida de acordo com a recomendação do fabricante.

A medição da corrente deve levar em consideração o tamanho da coroa do pedivela e do maior pinhão do cassete e comprimento do ChainStay. A corrente transmitirá todo o movimento para o cassete e, conseqüentemente, fará a bicicleta movimentar-se. Para um melhor desempenho da bicicleta, a utilização do sistema de câmbio deve ser otimizada e o usuário deverá ter como regra de uso a forma apresentada pelo seu fabricante.



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE DOS COMPONENTES DA SUA TSW BIKE.



Para calcular o comprimento ideal, veja a quantidade de elos adicionais para cada situação de encontro do elo inicial da ponta da corrente até o elo em que se encontrará. Com o ponto inicial estabelecido, o comprimento final adequado da corrente é determinado ao acrescentar a quantidade de elos. A quantidade de elos pode variar de acordo aos componentes instalados e como vai fechar a corrente.



Para calcular o comprimento ideal, veja a a documentação do fabricante da corrente, a contagem e elos e junções rápida mudam de cordo ao modelo e suas particularidades e em muitos casos não há compatibilidade, por exemplo corrente Sram T-Type é compatível somente com kits Sram T-type, não tendo retro compatibilidade com kits Eagles




O ajuste do conjunto de transmissão deve ser realizado pelo lojista autorizado, pois são necessárias ferramentas e conhecimentos específicos.

9.9.8 Gancheira do câmbio traseiro UDH

como substituir:

Retire o parafuso e a gancheira a ser substituída(1). Limpe a área da gancheira e inspecione o quadro, certifique-se que não há trincas ou rachaduras. Se houver alguma trinca ou rachadura, leve o quadro para inspeção em uma Loja autorizada TSW Bike. Se não houver nenhum dano no quadro. Coloque a nova gancheira no quadro. O aperto a porca para prender a gancheira (2).




<https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/user-manuals/sram-mtb/drivetrain/95-7918-014-000-user-manual-udh-rev-b.pdf>

9.10 Encaixando do eixo traseiro 12mm

Mova a alavanca THRU-AXLE para posição e insira-o na extremidade do quadro no lado oposto ao câmbio traseiro(1). Passe o eixo até atinge a parte da rosca no outro lado(2). Gire a alavanca para parafusar o eixo na rosca(3). Aperte o eixo até o final da rosca do quadro; deve se sentir alguma resistência.



Por segurança, certifique-se de que o THRU-AXLE estende-se de ambos os lados do quadro. Certifique-se de que o eixo não esteja interferindo no quadro, outras peças, acessórios, etc. Além disso, tome cuidado para que não entre em contato com obstruções (como arbustos e pedras) durante a condução. Se o eixo não tiver precionando o suficiente, regule o parafuso até ajustar a pressão.



Nota: Limpe o eixo antes de colocá-lo no lugar. Aperte o eixo até o final da rosca do quadro.



Esta ação requer material e conhecimentos específicos e aconselhamos que deverá ser realizada apenas por um mecânico profissional. A montagem é simples, mas requer atenção; tenha cuidado em apertar e certifique-se que o eixo está fixo, sem apresentar folga nas rodas.



Encaixe a roda no quadro. O cubo deve estar bem encaixado e firme. Certifique-se que o disco de freio esteja passando de forma correta pela pinça



Com uma fina camada de graxa, encaixe o eixo ao cubo e pressione-o para que atravesse até a outra extremidade do quadro;



IMPORTANTE: CONSULTE MANUAIS DO FORNECEDOR/FABRICANTE caso detecte problemas nos eixos, cubos e gancheira para não causarem problemas no quadro ou no sistema de transmissão

9.11 Movimento central

9.11.1 Manutenção

Geralmente, você deve inspecionar o movimento central de sua Full Quest sempre que for revisá-la (no máximo a cada 6 meses, dependendo da sua forma de pilotagem, condições do tempo e terreno), ou todas as vezes que montar e desmonta-lo e se algum problema ocorrer. Remova o pedivela e gire o rolamento e a guia, o procedimento deve ser suave e sem dificuldades. Folga excessiva, dificuldades ou ferrugem podem indicar rolamento defeituoso.

9.11.2 Remoção

Para evitar qualquer dano ao quadro, utilize as ferramentas apropriadas na remoção dos rolamentos. No caso indicado, Full Quest são equipadas com movimento central do padrão de encaixe Press Fit, utilize as ferramentas indicadas abaixo nas figuras 1 e 2. Certifique-se de que os rolamentos estão saindo de forma uniforme. Não force! Caso encontre dificuldades, consulte um mecânico especializado.

9.11.3 Substituição

siga as instruções do fabricante para montagem e instalação do sistema de rolamentos. Ambos os lados devem ser pressionados simultaneamente suavemente e de maneira uniforme.



São necessárias ferramentas especiais para a instalação do movimento central. Não tente instalar ou retirar sem uso das ferramentas apropriadas.

9.11.4 Compatibilidade

seu quadro TSW Full Quest é compatível com movimento central Press Fit (PF92) tem diâmetro interno de 41mm. A largura da caixa centralé de 92mm, dependendo do tipo. Existem movimentos centrais de várias marcas diferentes que permitem a instalação de pedivelas de diversos fabricantes. Consulte os manuais!



10 REPAROS E MANUTENÇÕES

- Caso use suporte cavalete de manutenção, nunca fixar a bicicleta pelo quadro. Se possível, sempre a prenda pelo canote;
- Caso esteja utilizando um canote de fibra de carbono, substitua-o por um de alumínio para realizar as manutenções utilizando o suporte;
- Proteja o canote com um pano ou espuma antes de fixar a bike.



A mordaca que prende a bicicleta ao suporte cavelete de manutenção de oficina de bicicleta pode causar esmagamento do quadro se não for utilizada de forma correta.

10.1 DICA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

10.1.1 A cada passeio:

- Verifique a pressão dos pneus (não podem estar baixos)
- Verifique o desgaste dos pneus
- Verifique o alinhamento das rodas
- Verifique os freios
- Verifique a fixação das rodas
- Semanalmente:
- Verifique se há raios soltos
- Lubrifique a(s) suspensão(ões) e a corrente
- Verifique se os parafusos da(s) suspensão(ões) estão apertados

10.1.2 Mensalmente:

- Lubrifique corrente e cassete/roda livre
- Inspeccione e lubrifique o câmbio

- Inspeção a corrente
- Verifique e aperte, se necessário, todos os parafusos da bicicleta
- Inspeção os cabos de aço (câmbio e freio)
- Inspeção as mangueiras hidráulicas
- Verifique os ajustes de rolamento da caixa de direção e cubos

10.1.3 Trimestralmente:

- Inspeção e lubrifique as alavancas
- Verifique o aperto do pedivela
- Verifique os pedais
- Renove a graxa dos rolamentos do movimento central
- Renove a graxa dos rolamentos das rodas
- Renove a graxa dos rolamentos do movimento de direção
- Lubrifique os dispositivos de abertura rápida
- Lubrifique o suporte de guidão
- Faça uma revisão na suspensão



AS DICAS DE MANUTENÇÃO CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO ORIENTAÇÕES GENÉRICAS. SUGERIMOS SEMPRE LEVAR A SUA TSW BIKE EM UM LOGISTA E/OU OFICINA AUTORIZADOS. POIS, EXISTEM COMPONENTES DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, E CADA UM POSSUI SUA PARTICULARIDADE TÉCNICA.

11 MEDIDAS DE TORQUE

A utilização do torque correto nos parafusos, porcas e arruelas de sua bicicleta é de extrema importância. Se não estiverem suficientemente apertados, podem se soltar. Se estiverem demasiadamente apertados, podem espanar, deformar, esticar e até quebrar. Em ambos os casos, utilizar o torque incorreto no aperto das porcas e parafusos pode resultar em falha no componente e fazer com que você perca controle de sua bike, causando acidentes.

11.1 Qual o torque recomendado para sua bike?

Sugerimos que o mecânico especializado, com um torquímetro seja responsável pelo aperto de sua bicicleta. Se optar por fazer as revisões e reapertos, use o torquímetro para certificar-se que estará aplicando o torque específico informado pelo para cada componente.

Sempre que for necessário fazer ajustes em casa ou na trilha, sugerimos que, quando tiver a oportunidade, leve sua bicicleta a um mecânico treinado para que ele faça a conferência dos apertos. Assim, irá evitar possíveis danos, quebras ou trincas no componente da sua bicicleta TSW Bike.

11.2 Valores de torque recomendados

Tenha ciência que estes são valores de referências dos fabricantes dos componentes acima referidos neste manual. Leve também em consideração os valores nos manuais dos fabricantes dos componentes. Leve em consideração a matéria-prima de onde serão fixados esses componentes, por exemplo: Se tratando de componentes de Fibra de carbono vale considerar torques baixos e medianos em relação aos componentes de alumínio e/ou aço. Pois pode haver rompimento das Fibras que formam o carbono.



Ferramentas e conhecimentos específicos são necessários na aplicação dos torques de apertos da sua bicicleta TSW Bike. O não conhecimento ou a imperícia em relação aos procedimentos de aperto/regulagem poderão acarretar acidentes ou danos materiais; e perda de Garantia. Qualquer acidente de bicicleta pode ter consequências, como lesões graves e até a morte. Recomendamos que toda manutenção da bicicleta seja feita por mecânico treinado e especializado.




SUA BICICLETA TSW BIKE NÃO ACOMPANHA NENHUMA DAS FERRAMENTAS CITADAS NESTE MANUAL. RECOMENDAMOS QUE SEMPRE QUE NECESSÁRIO, PROCURE UM MECÂNICO TREINADO E ESPECIALIZADO EM MECÂNICA DE BICICLETAS. A IMPERÍCIA E/OU INOBSERVÂNCIA DE ALGUNS PROCEDIMENTOS PODEM CAUSAR DANOS MATERIAIS; PERCA DE GARANTIA; E RISCOS DE ACIDENTES GRAVES.

Componente		Shimano	Sram
Câmbio traseiro	Parafuso de fixação	8-10 Nm	8-10 Nm
	Parafuso de aperto para cabos	5-7 Nm	4-5 Nm
	Parafuso de roldanas	3-4 Nm	
	T-Type XX,XO e GX (Fixo no quadro)		25 Nm
Gancheira UDH			25 Nm
Alavanca	Parafuso de fixação dos conjuntos de manípulos de mudança	5 Nm	2,5-4 Nm
	Tampa	0,3-0,5 Nm	
	Parafuso de fixação para abraçadeira	5 Nm	
Cubo	Alavanca de aperto rápido	5-7,5 Nm	
	Contra-porca do ajuste de rolamento dos cubos de aperto rápido	10-25 Nm	
Cubo de roda livre	Anilha de segurança do cassete	30-50 Nm	40 Nm
Pedivela	Parafuso de pedivela (quadra sem gordura)	35-50 Nm	
	Parafuso de pedivela (Shimano Octalink)	35-50 Nm	
	Parafuso de pedivela (Shimano Hollowtech II)	12-15 Nm	
	Parafuso de pedivela com sistema Isis		31-34 Nm
	Parafuso de pedivela com sistema Giga Pipe		48-54 Nm
Movimento central	Parafuso de prato de corrente	8-11 Nm	12-14 Nm (aço) 8-9 Nm (alumínio)
	Caixa Shimano Hollowtech II Octalink	35-50 Nm 50-70 Nm	34-41 Nm
Pedais	Eixo do pedal	35 Nm	31-34 Nm
Sapatilha	Parafusos dos tacos	5-6 Nm	




Estes são valores de referência dos fabricantes de componentes acima referidos. Tenha também em consideração os valores nos manuais dos fabricantes dos componentes



11.3 Links e pivôs da suspensão traseira

recomendamos check-ups periódicos no aperto dos parafusos dos pivôs e links da suspensão traseira. Parafusos mal apertados podem interferir na performance e até causar acidentes. Sempre utilize um torquímetro no aperto dos parafusos dos links e pivôs. Excesso de aperto pode causar efeito negativo nos rolamentos e comprometer o funcionamento da suspensão.

11.3.1 Recomendações de torque





Sempre que possível, recomenda-se a renovação/aplicação do trava rosca de torque médio (permite desmontagem) nos parafusos do Link e dos Pivôs da suspensão traseira. Este procedimento evita o afrouxamento provenientes de vibrações do conjunto de fixação dos componentes.

11.4 Suporte caramanhola

Impactos laterais nos suportes de caramanhola podem danificar as inserções que os fixam devido à pequena área de contato. Assegure-se de que ao transportar, ou armazenar sua bicicleta nada esteja fazendo pressão ou força desnecessária sobre este suporte. Verifique os parafusos e encaixes do suporte de caramanhola frequentemente, apertando-os se necessário. Se notar um defeito ou trinca, consulte o revendedor autorizado ou entre em contato com a TSW BIKE pelos canais de relacionamento.

11.5 Personalização de componentes e acessórios

Sabemos que a Full Quest é uma bicicleta excepcional, mas que pode não atender a gostos pessoais de todos os ciclistas, por diversos motivos, e um em especial é a configuração de componentes e acessórios. Os famosos “Upgrades” devem ser estudados antes de executados, verifique a compatibilidade dos componentes e acessórios no revendedor autorizado.

Assegure-se que os componentes escolhidos funcionam perfeitamente de acordo com seu peso e a intenção de uso.



A Full Quest foi projetada para trilhas com graus de dificuldade similares ao Cross Country Olímpico e algumas situações por sua geometria Trial, conseguirá desempenhar com mais facilidade ou velocidade. Não descaracterize a bicicleta das suas configurações originais, substituindo a suspensão por outra de 140mm de curso por exemplo. Isso pode acarretar em quebras dos equipamentos, transtornos e acidentes.



Leia os manuais de instrução dos fabricantes dos componentes e familiarize-se com o seu funcionamento, aplicação e montagem. Se possível leve sua bicicleta em um Revendedor especializado TSW Bike.

12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Proposta de Utilização: Cross Country de Alta Performance – Grupo #3



Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.



AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Full Quest			
Material do quadro	Carbono, Monocoque		
Triângulo traseiro	Carbono		
Link	Alumínio		
Uso recomendado	Categoria 3; DownContry, XC, Maratona		
Tamanho(s)	S - M - L -XL		
Curso dianteiro	100mm/120mm		
Comprimento máximo suspensão dianteira (axle-to-crown)	530mm		
Número máximo espessador direção	30mm		
Curso traseiro	100mm/120mm		
Padrão suspensão trasira	Standard		
Comprimento do Shock (EYE-TO-EYE)			
- 100mm	190x40		
- 120mm	190x45		
Buchas Shock - Link			
- Bucha superior	8x25mm		
- Bucha inferior	8x16mm		
Tamanho do Aro	29" (622mm)		
Tamanho máximo do pneu traseiro	2.4" (61mm)		

Deslocamento do garfo	44/51 mm
Largura da caixa central	92mm
Padrão caixa central	(PRESS FIT) PF92
Chainline	52mm
Caixa de direção	1" 1/8 – 1" 1/2 Integrated 52mm ZS / 52mm ZS
Padrão espaço traseiro	BOOST 12 X 148mm
Padrão eixo traseiro	M12 x 1 x 175mm
Diâmetro canote	31.6mm
Diâmetro abraçadeira	34.9mm
Inserção máxima de canote	S - 20mm / M - 200mm / L - 220mm / XL - 250mm
Roteamento interno para canote retrátil	SIM
Compatibilidade de câmbio dianteiro	Não
Tamanho máximo de coroa	36D
Tamanho máximo de coroa oval	34D
Padrão de fixação caliper traseiro	POST MOUNT
Mínimo rotor traseiro	160mm
Máximo rotor traseiro	180mm
Guia de correntes	SIM. Com Abraçadeira no Tudo do canote (SeatTube)
Suporte de caramalho	2x
Compatibilidade de transmissão	SHIMANO: 11S – 12S / SRAM: 11S – 12S
Compatible shimano DI2	NÃO
Compatible SRAM AXS	SIM
Compatible SRAM AXS T-Type	SIM

12.1 Suspensão dianteira

Sua TSW possui componentes de alta performance de última geração. E com o Garfo não é diferente, ela vem equipada com Garfo/Suspensão de 100 ou 120mm dependendo da configuração adquirida.



Ferramentas e conhecimentos específicos são necessários em casos de manutenção preventiva; manutenção corretiva; e/ou manutenção reparativa. O não conhecimento de procedimentos poderão acarretar acidentes ou danos materiais; e perda de Garantia. Qualquer acidente de

bicicleta pode ter consequências, como lesões graves e até a morte. Recomendamos que toda manutenção da bicicleta seja feita por mecânico treinado e especializado.

12.1.1.1 Definições:

Suspensão dianteira	
Tamanho da aro	29"
Curso	100mm/120mm
Espiga	1,5" cônico, 1-1/8"
Eixo	15x110mm BOOST™
Deslocamento do garfo	44mm/51 mm



Este não é um manual de manutenção e reparo. Por favor, entre em contato com o revendedor autorizado para realizar as manutenções e revisões específicas. Ele poderá ter literaturas adicionais sobre pilotagem, técnicas, reparo e manutenção.



As informações/configurações das bicicletas tsw bike poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



Informações e manuais sobre manutenção preventiva, corretiva e reparativa podem e devem ser consultadas diretamente no site do fabricante do componente; esta consulta poderá ser feita através do número de série fixado na parte de trás do garfo, no kraw ou na lower leg. Sugerimos que, em caso de manutenção leve seu componente em uma loja especializada rock shox.



Fique atento aos prazos de revisões de sua suspensão. Estas revisões são de extrema importância para preservação e bom funcionamento do seu equipado. A inobservância pode acarretar danos irreversíveis ao equipado e a perda de garantia.



CONSULTE MANUAL DO FORNECEDOR/FABRICANTE



<https://www.sram.com/en/service>



<https://www.srsuntour.com/pt/service/>

12.2 Suspensão traseira – Shocks

Sua TSW Bike possui componentes de ponta e de última geração. E com o suspensão traseira não é diferente, ela vem equipada com suspensão traseira com 190mm de comprimento, e seu curso pode variar de acordo a configuração adquirida.



Ferramentas e conhecimentos específicos são necessários em casos de manutenção preventiva; manutenção corretiva; e/ou manutenção reparativa. O não conhecimento de procedimentos poderá acarretar acidentes ou danos materiais; e perda de Garantia. Qualquer acidente de bicicleta pode ter consequências, como lesões graves e até a morte. Recomendamos que toda manutenção da bicicleta seja feita por mecânico treinado e especializado.

12.2.1 Definições:

Rock Shox Recon Silver RL	
Olho-a-olho / Entre eixo	190x40 – 100 / 190x45 – 120
Padrão de instalação	Standard
Bucha Shock - Link	
- Bucha superior	8x25mm
- Bucha inferior	8x16mm



Este não é um manual de manutenção e reparo. Por favor, entre em contato com o revendedor autorizado para realizar as manutenções e revisões específicas. Ele poderá ter literaturas adicionais sobre pilotagem, técnicas, reparo e manutenção.



AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DAS BICICLETAS TSW BIKE PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



Informações e manuais sobre manutenção preventiva, corretiva e reparativa podem e devem ser consultadas diretamente no site do fabricante do componente; esta consulta poderá ser feita através do número de série fixado no corpo do shox. Sugerimos que, em caso de manutenção leve seu componente em uma loja especializada rock shox.



Fique atento aos prazos de revisões de sua suspensão. Estas revisões são de extrema importância para preservação e bom funcionamento do seu equipado. A inobservância pode acarretar danos irreversíveis ao equipado e a perda de garantia.



Consulte manual do fornecedor/fabricante para ter informações adicionais de manutenções, cuidados necessários e devidos processos que é preciso fazer para garantia e/ou reparos.



<https://www.sram.com/en/service/models/fs-rcns-rl-d1>



<https://trailhead.rockshox.com/en/search/>



<https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/sramrockshox-service-interval-counter-mat.pdf>




<https://www.sram.com/en/service/models/rs-dlx-selp-b2?t=10T14002517>

13 GARANTIA



A Bicicleta Full Quest tem 2 anos de Garantia para o quadro, o tempo de garantia dos outros componentes são definidos pelo fabricante.



Mesmo com as especificações da tabela, recomenda-se buscar orientação de um profissional na área de Bike Fit, pois pode ocorrer incompatibilidade anatômica de pessoa para pessoa.

13.1 Política de garantia contratada

Á presente Garantia Limitada é voluntária e contratual. Concedida pelo Grupo JPP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., sociedade empresarial limitada com sede em Governador Valadares/MG.

Antes de utilizar sua bike pela primeira vez, recomenda-se a leitura do manual. Para acessá-lo, basta mirar na etiqueta QR Code posicionada junto a sua bicicleta. O manual possui informações sobre segurança, bem como montagem, utilização e manutenção de sua bicicleta. Lembre, sempre procure um mecânico treinado e especializado para fazer as manutenções preventiva, reparativa e corretiva em sua TSW Bike.

13.2 Identificação da bicicleta

Toda bicicleta possui um número de identificação (número do quadro). Exija a transcrição desse número em sua nota fiscal no ato da compra. Essa anotação, além de formalizar a garantia de sua bicicleta, serve também como comprovação de propriedade do produto, o que facilitará sua identificação e poderá ser útil no caso de roubo/furto.

13.3 Prazos de Garantia

O prazo legal para acionamento da garantia, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor), é de 90 dias para produtos duráveis.

34.4 Garantia contratual exclusiva ao primeiro adquirente do produto

Para que o consumidor possa usufruir da garantia contratada, é obrigatório à apresentação na nota fiscal de compra destacando o número de identificação de sua bicicleta.

Prazos:

- Bicicletas alumínio: 2 anos para o quadro. Demais componentes de acordo com o fabricante.
- Bicicleta carbono MTB: 2 anos para o quadro. Demais componentes de acordo com o fabricante.



O Grupo JPP garante todas as bicicletas novas contra defeitos de fabricação ou vícios ocultos pelos períodos listados acima. Esta garantia é limitada ao reparo e/ou substituição de produtos ou componentes defeituosos.

13.3.1 Informações sobre garantia

O Grupo JPP restringe sua garantia aos limites de tempo especificados no item anterior a partir da data de compra em um revendedor autorizado. Em caso de acionamento o procedimento deverá ser iniciado por meio de um revendedor autorizado TSW Bike, sendo a Nota Fiscal indispensável para iniciar o processo.

A garantia TSW Bike cobre o reparo e/ou substituição de peças defeituosas após a análise técnica, desde que dentro do prazo de garantia.

A substituição de qualquer peça em garantia não acarreta prorrogação do prazo de validade da garantia do produto.

Esta garantia contratual é exclusiva ao primeiro proprietário do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal, e não pode ser transferida para os proprietários subsequentes.

Para iniciar o processo de análise de garantia o consumidor deve obrigatoriamente apresentar o produto em uma loja autorizada.

O Grupo JPP reserva-se o direito, primeiramente, de reparar o item com defeito, podendo ser solicitado o envio do componente para avaliação física em nossas instalações. O atendimento está sujeito à disponibilidade do estoque, podendo haver alteração de cor/grafismo em relação ao modelo vigente no caso de troca de quadro.

O Grupo JPP reserva-se no direito de fazer mudanças de imagens ou de componentes existentes nos produtos inseridos no site/blog.

13.4 Desmontagem e Montagem

Para realização do processo de avaliação de Garantia, a bicicleta precisa estar em condições mínimas de limpeza e higienização.

Em caso de troca do quadro, quando atendido em garantia, pode haver necessidade da troca de alguns itens de desgaste ou adaptações para adequação de modelos antigos às novas tecnologias inseridas nos modelos atuais. Neste caso, os custos desses itens serão por conta do consumidor. Orientamos que a montagem seja em uma loja autorizada ou especializada.

As despesas com as substituições periódicas, ou decorrentes de danos ocasionados por outras peças danificadas correrão por conta do consumidor.

13.5 O que a garantia não cobre e não é aplicável

A garantia não cobre desgaste normal, tampouco danos causados por montagem e manutenção indevida ou com a instalação de peças ou acessórios não originalmente desenhados para o uso da sua TSW Bike, mesmo sendo compatíveis com a bicicleta.

Não existe garantia para as gancheras de câmbio, movimentos centrais, peças de montagem e buchas, pois esses são caracterizados como itens de desgaste.

A garantia não será efetivada caso o defeito possa ser causado por inobservância das instruções contidas neste manual, como acidentes de qualquer natureza, má utilização e/ou má conservação do produto.

O Grupo JPP, não será, em hipótese alguma, responsabilizado por mortes ou ferimentos em

pessoas, danos à propriedade, ou por despesas ou danos acidentais oriundos da utilização das bicicletas TSW Bike. Esta garantia não sugere ou implica que a bicicleta não possa ser danificada, ou que dure para sempre, mas que a bicicleta é coberta de acordo com os termos da garantia, isentando-se de qualquer responsabilização pelo uso indevido.

Não são cobertas despesas com transporte e remoção para conserto e/ou Atendimento domiciliar.

A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, transporte, hospedagem, falta de uso.

13.6 Também não estão cobertos pela garantia:

Defeitos decorrentes de acidentes, exposição do produto a condições impróprias tais como: ambientes úmidos ou salinos, influência de intempéries, contato com substâncias químicas (corrosivas ou abrasivas), riscos e amassados por atrito durante o uso e da falta das devidas manutenções;

Rompimento ou quebra do quadro, garfo, roda e acessórios por utilização inadequada, tais como: empinar, bater, subir ou descer calçadas;

Defeitos oriundos em razão da não observação do peso estipulado no manual da bicicleta adquirida.

Componentes que sofram desgaste natural, a saber:

- Pneus;
- Correntes;
- Câmaras de ar;
- Coroas;
- Sapata ou pastilha de freios;
- Coroas de transmissão;
- Movimento central;
- Cassete e roda livre;
- Movimento de direção;
- Alavancas de freio de guidão;

- Cabos de aço;
- Manopla e fita de guidão;
- Conduites de passadores de marcha e/ou freios;
- Terminais de conduites;
- Câmbio dianteiro e traseiro;
- Suspensões;
- Disco de freio;
- Gancheiras de câmbio;
- Rolamentos;
- Peças de montagem e buchas;
- Freehub;
- Selim;
- Pedivela;
- Parafusos e porcas;
- Raios;
- Roscas/parafusos espanados;
- Peças móveis de borracha.

Existem muitos componentes e acessórios que permitem melhorar o conforto, o desempenho ou o aspecto da sua bicicleta, contudo, se substituir componentes ou adicionar acessórios, o fará por sua conta e risco. O Grupo JPP pode não ter testado a compatibilidade ou segurança deste componente ou acessório na sua bicicleta. Antes de instalar qualquer componente ou acessório, incluindo pneus de tamanho diferente, certifique-se que estes são compatíveis com a sua bicicleta. Informe-se em um representante TSW Bike mais próximo ou em uma oficina especializada.

13.7 Garantia de componentes de terceiros – FORNECEDOR

Poderá haver garantia de terceiros para componentes que não sejam da marca TSW Bike, tais como sistemas de transmissão, freios ou peças de suspensão. Os componentes de terceiros não estão abrangidos pela presente Garantia. O seu Revendedor Autorizado TSW Bike poderá prestar-lhe mais informações.

13.8 Manutenção

As manutenções periódicas são por conta do consumidor, tais como:

- Limpeza do sistema de transmissão de marchas;
- Lubrificação de rolamentos e esferas;
- Regulagem de freio e marcha;
- Alinhamento de roda;

Bicicletas que utilizam componentes de carbono necessitam de lubrificação específica com produtos exclusivos para uso em carbono para que não ocorram reações químicas causando avarias entre os componentes.

O Grupo JPP orienta a verificação de torques a cada quatro ou cinco vezes que a bicicleta for utilizada.

É recomendável realizar essa manutenção a cada três meses ou imediatamente após condições extremas de uso como: chuva, lama ou poeira excessiva.

13.9 Como posso iniciar o processo de Garantia?

O primeiro passo será visitar o Revendedor Autorizado TSW Bike mais próximo. O seu revendedor inspecionará o Produto e entrará em contato com o Grupo JPP para os próximos passos.

Informações sobre o Revendedor Autorizado mais próximo você encontra no portal

 www.grupojpp.com.br/



NÃO ENCONTROU a informação que PRECISAVA ATRAVÉS DESTA MANUAL? ENTRE EM CONTATO CONOSCO IMEDIATAMENTE E INFORME SUA DÚVIDA. O SEU FEEDBACK É IMPORTANTE PARA MANTER NOSSO RELACIONAMENTO!



[f](#) [@](#) [▶](#)/tswbike tswbike.com

TSW